

Fiche technique

NHS 150i Hydro-drive Easy Line



Diamètre max du tronc d'arbre [mm]	150
Alimentation en huile [demandé]	70-90
pression d'huile [bar]	190-300
Tours du disque de broyage [tr/min]	(540)/1000
Couteaux [pcs.]	4
Contre couteaux [pcs.]	1
Incisions par tour	2
Diamètre du volant [mm] / poids [kg] (EasyCut)	Ø600/60
Rouleau(x) d'alimentation hydraulique(s) *[1 hydraulique, 1 suiveur]	√*
Couteau saillant (Taille de Copeaux de bois) [mm]	7/15
NHS InfoCon	√
Compteur horaire/Service de planification	√
Capacité par heure [m3]	8
Ouverture de l'entonnoir d'alimentation (l/H) [mm]	990/720
Ouverture des rouleaux (H/l) [mm]	150/170
Goulotte d'évacuation	√
Contenance du réservoir d'huile hydraulique [L]	20
Roue libre, hydraulique	√
Catégorie de suspension à 3 points	1/2
Longueur [mm]	2400
Largeur [mm]	1170
Hauteur [mm]	2035
Poids [kg]	525
Dimensions pour le transport (L/l/H) [m]	2,4/1,3/2,4
Puissance sonore (mesure sur le lieu de travail) [dBA]	104