

NHS 150i
Easy Line

Utilisation et entretien simples et faciles”



Diamètre max du tronc d'arbre [mm]	150 (150x170)
Puissance nécessaire [cv]	20/80
Tours PTO [tr./min.]	1000
Tours du disque de broyage Bois [tr/min]	1000
Couteaux (EasyCut) [PCS]	4
Contre couteaux [PCS]	1
Incisions par tour [PCS]	2
Diamètre disque de broyage Bois [mm] / Poids [kg] (EasyCut)	Ø600/60
Rouleau(x) d'alimentation hydraulique(s) *[1 hydraulique, 1 suiveur]	√*
Couteau saillant (Taille de Copeaux de bois) [mm]	7/15
NHS InfoCon	√
Compteur horaire/ Service de planification	√
Capacité par heure [m3]	8
Ouverture de l'entonnoir d'alimentation (l/H) [mm]	990/720
Ouverture des rouleaux (H/l) [mm]	150/170
Goulotte d'évacuation	√
Contenance du réservoir d'huile hydraulique [L]	20
Roue libre, axe PTO	÷
Accouplement de sécurité, axe PTO	√
Catégorie de suspension à 3 points	1/2
Longueur [mm]	2150
Largeur [mm]	1270
Hauteur [mm]	2035
Poids [kg]	435
Dimensions pour le transport (L/l/H) [m]	2,2/1,3/2,4
Puissance sonore (mesure sur le lieu de travail) [dBA]	104