

## Fiche technique

# NHS 220ecv Forest Line



Diamètre max du tronc d'arbre [mm]	220
Puissance nécessaire [cv]	54/130
Tours PTO [tr./min.]	1000
Tours du disque de broyage Bois [tr/min]	1000
Couteaux [PCS] EasyCut®	4
Contre couteaux [PCS]	2
Incisions par tour [PCS]	2
Diamètre disque de broyage Bois [mm] / Poids [kg] EasyCut®	Ø826/187
Rouleau(x) d'alimentation hydraulique(s)	√
Litres par minute [min./max]	32/80
Réglage standard, Couteaux [mm]	14
Couteau saillant (Taille de Copeaux de bois) [mm]	8/14
NHS InfoCon	√
Compteur horaire/ Service de planification	√
Capacité par heure [m3]	30
Ouverture de l'entonnoir d'alimentation (l/H) [mm]	1000/ 530
Ouverture des rouleaux (H/l) [mm]	220/ 220
Goulotte d'évacuation	√
Roue libre, axe PTO	√
Accouplement de sécurité, axe PTO	÷
Catégorie de suspension à 3 points	2
Poids net minimum pour les tracteurs, excl. Broyeur et grue	
- max. 4,7 mètres (max. 370 kg) Portée de la grue [kg.]	4000
- max. 5.7 mètres (max. 450 kg) Portée de la grue [kg.]	5000
Standard Grip (grip à ressort)	√
Longueur [mm]	1750
Largeur [mm]	1800
Hauteur [mm]	2800
Poids [kg]	1640
Dimensions pour le transport (L/l/H) [m]	1,8/1,8/2,6
Puissance sonore (mesure sur le lieu de travail) [dBA]	85