

Fiche technique

NHS 220ev Standard Line



Diamètre max du tronc d'arbre [mm]	220
Puissance nécessaire [cv]	54/130
Tours PTO [tr./min.]	1000
Tours du disque de broyage Bois [tr/min]	1000
Couteaux [PCS] EasyCut®	4
Contre couteaux [PCS]	2
Incisions par tour [PCS]	2
Diamètre disque de broyage Bois [mm] / Poids [kg] EasyCut®	Ø826/187
Rouleau(x) d'alimentation hydraulique(s)	√
Litres par minute [min./max]	32/80
Réglage standard, Couteaux [mm]	14
Couteau saillant (Taille de Copeaux de bois) [mm]	8/14
NHS InfoCon	√
Compteur horaire/ Service de planification	√
Capacité par heure [m3]	20
Ouverture de l'entonnoir d'alimentation (l/H) [mm]	1200/ 900
Ouverture des rouleaux (H/l) [mm]	220/ 220
Goulotte d'évacuation	√
Roue libre, axe PTO	√
Accouplement de sécurité, axe PTO	√
Catégorie de suspension à 3 points	2
Longueur [mm]	2020
Largeur [mm]	2300
Hauteur [mm]	2600
Poids [kg]	1245
Dimensions pour le transport (L/l/H) [m]	2,1/2,3/2,2
Puissance sonore (mesure sur le lieu de travail) [dBA]	104