

Fiche technique

NHS 220rc Standard Line



Diamètre max du tronc d'arbre [mm]	220
Puissance nécessaire [cv]	54/130
Tours PTO [tr./min.]	540/ 1000
Tours du disque de broyage Bois [tr/min]	540/ 1000
Couteaux [PCS] RoughCut	4
Contre couteaux [PCS]	2
Incisions par tour [PCS]	2
Diamètre disque de broyage Bois [mm] / Poids [kg]	Ø840/150
Rouleau(x) d'alimentation hydraulique(s)	√
Réglage standard, Couteaux (Taille de Copeaux de bois) [mm]	25
NHS InfoCon	√
Compteur horaire/ Service de planification	√
Capacité par heure [m3]	20
Ouverture de l'entonnoir d'alimentation (l/H) [mm]	1290/ 930
Ouverture des rouleaux (H/l) [mm]	220/ 220
Goulotte d'évacuation	√
Capacité, réservoir d'huile hydraulique [ltr] (i-modèle, hydraulique interne)	52
Litres par minute [min./max.] (e-modèle, hydraulique externe)	32/80
Roue libre, axe PTO	√
Accouplement de sécurité, axe PTO	√
Catégorie de suspension à 3 points	2
Longueur [mm]	2400
Largeur [mm]	1700
Hauteur [mm]	2800
Poids [kg.] (i-rc/e-rc)	1035/950
Dimensions pour le transport (L/l/H) [m]	2,4/1,7/2,3
Puissance sonore (mesure sur le lieu de travail) [dBA]	104