

Fiche technique

NHS 300iv Standard Line



Diamètre max du tronc d'arbre [mm]	300
Puissance nécessaire [cv]	68/130
Tours PTO [tr./min.]	1000
Tours du disque de broyage Bois [tr/min]	1000
Couteaux [PCS]	4
Contre couteaux [PCS]	1
Incisions par tour [PCS]	4
Diamètre disque de broyage Bois [mm] / Poids [kg]	Ø960/225
Rouleau(x) d'alimentation hydraulique(s)	√
Contenance du réservoir d'huile hydraulique [L]	45
Réglage standard, Couteaux [mm]	10
Couteau saillant (Taille de Copeaux de bois) [mm]	10-15
NHS InfoCon	√
Compteur horaire/ Service de planification	√
Capacité par heure [m3]	30
Ouverture de l'entonnoir d'alimentation (l/H) [mm]	1170/ 800
Ouverture des rouleaux (H/l) [mm]	300/ 300
Goulotte d'évacuation	√
Roue libre, axe PTO	√
Accouplement de sécurité, axe PTO	√
Catégorie de suspension à 3 points	2
Longueur [mm]	2300
Largeur [mm]	1900
Hauteur [mm]	3000
Poids [kg]	1600
Dimensions pour le transport (L/l/H) [m]	2,3/1,9/2,4
Puissance sonore (mesure sur le lieu de travail) [dBA]	105